



ІНДУСТРІАЛЬНІ СУШИЛЬНІ МАШИНИ серія RGB



Made in Italy



ОСОБЛИВОСТІ:

Промислове використання сушильних машин на середніх та великих пральнях. Серія RGB підходить для сушіння великих обсягів однотипних виробів. Інженери заводу створили систему, яка поєднує в собі міцну та надійну конструкцію з ідеальною циркуляцією нагрітого повітря всередині цієї конструкції. Близька перебуває в постійному русі і, завдяки повністю перфорованому барабану, потік повітря проникає з усіх боків і ефективно видаляє зайву вологу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Нагрівання повітря за допомогою пластини теплообмінників з витягнутим грилем фільтрації обмінники розташовані у верхній частині машини, де повітря чистіше і тепліше
- Вихід відпрацьованого повітря з нижньої частини машини
- Панель управління з можливістю встановлення часу та температури сушіння
- Ручне, вертикальне або пневматичне відкриття завантажувального люка

СУШИЛЬНА МАШИНА ROTONDI	RGB200	RGB260	RGB300	RGB320
Завантаження 1:20 (кг)	195	254	286	311
Ø барабана (мм)	1600	1800	1800	1800
Глибина барабана (мм)	1945	2000	2250	2450
Об'єм барабана (л)	3908	5086	5722	6231
Ø завантажувального люка (мм)	1000	1300	1300	1300
Підведення пара	1 ½ ”	2”	2”	2”
Скидання конденсату	1”	1 ¼ ”	1 ¼ ”	1 ¼ ”
Тиск пара (бар)	10	10	10	10
Споживання пара (кг/год)	300	600	600	600
Швидкість обертання барабана (об/хв)	25	22	22	22
Тиск повітря (бар)	6	6	6	6
Електрична потужність (кВт)	11.8	16.4	16.4	22
Обертання двигуна (об/хв)	3	4.4	4.4	6
Двигун витяжки (кВт)	8.8	12	12	16
Висота (мм)	2950	3100	3100	3100
Ширина (мм)	2300	2700	2700	2700
Глибина (мм)	2850	2500	2800	3100
Вага(кг)	2200	3500	3800	5000

опції

- Сенсор залишкової вологості
- Регулятор швидкості
- Система з подвійним нахилом
- Система автоматичного завантаження та вивантаження
- Аксиальна циркуляція повітря



Офіційний імпортер продукції Rotondi Group srl в Україні
група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД тел. 0800-215-019 info@prof.ua <https://prof.ua>