


ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА З ДИСКОВОЮ ЩІТКОЮ  
**WET 350EL/350BA**



- Поставляється в електричній (EL) або акумуляторній (BA) версії із зарядним пристроєм на борту
- Механічна тяга за рахунок обертання щітки
- Зручне, легко доступне керування
- Ергономічна гумова рукоятка із вбудованими кнопками легко регулюється і навіть складається, що суттєво полегшує перевезення/транспортування WET 350
- Максимальний огляд ділянки миття
- Великі колеса полегшують транспортування та переміщення, не залишають слідів на підлозі.
- Відмінна маневреність машини навколо стін та кутів
- Подача води відбувається тільки з початком обертання щітки та подальшим рухом машини
- Параболічний сквідж з бамперами розташований за щіткою, легко поглинає механічні удари
- Механічне підняття/опускання сквіджа, сквідж легко адаптується до руху машини
- Стабілізатор заднього колеса сквіджа частково дозволяє підсушувати навіть під час руху заднім ходом
- Резервуари з поліпропілену високої щільності закріплені болтами на залізній рамі
- Легко спустошувати та транспортувати бак збору відпрацьованої рідини, також тут встановлений зливний шланг
- Всмоктувальний шланг з поліуретану (маслостійкий)
- Тепловий захист кожного двигуна
- Вал двигуна щітки з нержавіючої сталі
- Відсутність коробки забезпечує знижений рівень шуму, велику енергоефективність і довговічність

# ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА З ДИСКОВОЮ ЩІТКОЮ WET 350EL/350BA



ГАБАРИТИ					ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ			
МОДЕЛЬ	A	B	C	нетто	X	Y	H	брутто
	мм	мм	мм	кг	мм	мм	мм	кг
WET 350 EL	720	490	645	37,5	790	520	770	48,9
WET 350 BA	720	490	645	64*	7990	520	770	75,4

\* Вага вказана з урахуванням акумулятора та зарядного пристрою

		350 EL	350 BA*
Код		● 110L101	● 110L102
Час автономної роботи	хв	∞	80
Продуктивність	м²/год	1050	1050
Ширина робочої поверхні	мм	350	350
Ширина ділянки роботи сквіджа	мм	420	420
Ємність для миючого розчину	л	16	16
Ємність для збору відпрацьованого розчину	л	18	18
Кількість та діаметр щіток	мм	1x350	1x350
Потужність двигуна обертання щітки	Вт	1x250	1x250
Тиск щітки	кг	28	28
Швидкість обертання щітки	об/хв	200	170
Вакуумний/тяговий двигун	Вт	двоступінчастий 210	двоступінчастий 200
Вакуум (розрідження)	мм H <sub>2</sub> O	710	540
Загальна потужність	Вт	460	450
Електроживлення	В	220	12
Акумулятори	шт/В/А-год	-	1/12/65
Ціна			





\* Акумулятори та зарядний пристрій включені в комплектацію











Офіційний дистриб'ютор  
 BIEMMEDUE S.p.A. (Італія) в Україні  
 тел. 0800-215-019 clean@prof.ua <https://prof.ua>



## АКСЕСУАРИ У КОМПЛЕКТАЦІЇ

	МОДЕЛЬ	КОД	ОПИС
	WET 350 EL-BA	121AC245	Щітка для миття 14"
	WET 350 EL-BA	121AC251-A	Передній сквідж (червоний)
		121AC251-P	Задній сквідж (сірий)
	WET 350 BA	121AC263	Акумулятор AGM 12V 65A
	WET 350 BA	121AC264	Зарядний пристрій 12V-8A 12V-8A

## ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

АБРАЗИВНА ЩІТКА TYNEX 14"	ПЕРЕДНІЙ І ЗАДНІЙ СВДЖІ (ЧЕРВОНИЙ МАСЛОСТІЙКИЙ/СІРИЙ)	ПРИВОДНИЙ ДИСК 14"
		
Код 121AC246	Код 121AC252	Код 121AC236
БІЛИЙ ПАД 14" (дуже м'який)	ЧЕРВОНИЙ ПАД 14" (середньом'який)	СИНІЙ ПАД 14" (середньожорсткий)
		
Код 121AC219 *	Код 121AC221 *	Код 121AC216*
КОРИЧНЕВИЙ ПАД 14" (жорсткий)	ЧОРНИЙ ПАД 14" (дуже жорсткий)	
		
Код 121AC217*	Код 121AC218 *	

\* Код для комплекту із 5 падів